



Robur S2 1950W, 1950 och 1200 Skåp - 60P



Inbrottsskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450 av ECB·S.

Brandskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 15659 - LFS 60P av ECB·S.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott.

Dörrtjocklek - 123 mm

Väggdjocklek - 70 mm

Låsning

Nyckellås alternativt Elektroniskt kodlås.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.




Förankring

Förborrade hål för fastbultning i golv.

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Mått- och viktuppgifter

Modell	Robur S2-1950W/60	Robur S2-1950/60	Robur S2-1200/60
			
Utvändiga mått, mm			
Höjd	1950	1950	1200
Bredd	1250	940	1250
Djup	585	585	585
Invändiga mått, mm			
Höjd	1785	1760	1030
Bredd	1110	801	1110
Djup	390	392	390
Vikt	650	558	440
Kapacitet, liter	773	553	445
Hyllor	4	4	2

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
 Lundbyvägen 8
 311 68 SLÖINGE
 Tel: 0346 – 260 260
 Fax: 0346 – 260 222
 info@robursafe.com

Försäljningskontor
 Arenavägen 55 plan 7
 121 77 JOHANNESHÖV
 Tel: 08 – 745 72 11
 www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
 Postboks 30
 1332 ÖSTERÅS, NORGE
 Tel: 0047 67 16 66 00
 Fax: 0047 67 16 66 01
 info.no@robursafe.com