



DEPONERINGSSKÅP TYP EURO II, III



Inbrottsskydd

Roburs Deponeringsskåp Grade II och III är konstruerade och uppbyggda enligt EN 1143-1, utrustade med integrerat låsbart deponeringsaggregat med fiskningsskydd.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren i stängt läge, oberoende av gångjärnen. Skåpen levereras förberedda för fastbultning i golv.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Låsning

Omställbart nyckellås.

Färg

Elegant utförande i slagfast, ljusgrå lackering i kulör RAL 9002.

Mått och vikt

Se omstående sida.

Mått och vikt

EURO II

Modell	D55	D70	D100
Utv. mått mm			
Höjd	770	920	1220
Bredd	480	480	510
Djup	480	480	480
Inv. mått mm			
Höjd	390	540	840
Bredd	360	360	390
Djup	300	300	300
Deponeringsöppningens mått mm			
Höjd	55	55	55
Bredd	225	225	225
Djup	150	150	150
Vikt, kilo	350	400	450


EURO III

Modell	D70	D100	D120	D140
Utv. mått mm				
Höjd	920	1220	1420	1620
Bredd	520	600	600	700
Djup	520	550	550	600
Inv. mått mm				
Höjd	520	820	1020	1220
Bredd	360	440	440	540
Djup	300	330	330	380
Deponeringsöppningens mått mm				
Höjd	55	55	55	55
Bredd	225	225	225	225
Djup	150	150	150	150
Vikt, kilo	548	770	850	1170

EXTRA UTRUSTNING:



Elektroniskt kodlås



Komb. lås

Endast till skåpets dörr.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Handterminalen 4
136 40 HANDEN
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com